Wasserstoff für den Verkehrssektor am Beispiel des ÖPNV

Webinar der ARISTHODOS AG am 23. November 2023

David Coleman

hynes – Hydrogen and New Energy Solutions GmbH

ARISTHODOS

THE BETTER WAY

hynes
HYDROGEN AND NEW ENERGY SOLUTIONS

Agenda

-
- A hand is shown turning a green, textured knob on a dark grey control panel. The panel features three buttons labeled 'RENEWABLE ENERGIES', 'NUCLEAR FUELS', and 'FOSSIL FUELS'. A small green light is illuminated on the panel. The background is a dark blue gradient.
1. Motivation
 2. Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen
 3. Wasserstoff für den ÖPNV

Motivation

Treibhausgasemissionen müssen drastisch gesenkt werden

Absolute THG-Entwicklung bis 2040

Relative THG-Emissionsentwicklung seit 1990

Quelle: Novelle des Klimaschutzgesetzes Pfad zur Klimaneutralität 2045; 2021

Motivation

Treibhausgasneutralität

Energiewende

Stromwende

Verkehrswende

Wärmewende

Straße

Schiene

Wasser

Luft

European Green Deal & „Fit for 55“ & REPowerEU

RED II

CVD

AFI-Richtlinie

Steigerung
alternativer
Kraftstoffe

Quote alternativer
Antriebe kommunaler
Fahrzeugflotten

Vorgaben an
Infrastruktur für
alternative Kraftstoffe

Motivation

Transformationspfade im Energiesystem sind vorgezeichnet

Keine Bildrechte vorliegend

https://www.barometer-energiewende.de/de/barometer_2020/endenergiebedarf2050.html

- Strom wird aufgrund der hohen Effizienz zum zukünftigen Primärenergieträger
- 2050 liegt der Strombedarf für Deutschland bei ca. 1.800 TWh.
 - Nur die Hälfte lässt sich im Inland regenerativ erzeugen.
 - Für eine vollständige Dekarbonisierung werden Wasserstoff- und PtL-Importe essenziell.
- „Es bedarf dringend eines Markthochlaufs für H₂- und PtL-Importe außerhalb Deutschlands und Europas“

Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen

Fahrplan der Antriebstechnologien im Nutzfahrzeugsektor

Keine Bildrechte vorliegend

<https://www.klimafreundliche-nutzfahrzeuge.de/>

Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen

Fahrzeugflottenbetreiber im Spannungsfeld zukünftiger Innovationen

Fahrzeuge/ Fuhrpark

Um welche Fahrzeugklassen handelt es sich?

Welche Güter sollen transportiert werden?

Wie groß ist der Fuhrpark?

Ist der Fuhrpark sortenrein?

Einsatzzweck

Welche Fahrleistung weisen die Fahrzeuge auf?

Wie sieht das Fahrprofil aus?

Wie ist die lokale Topographie?

Ist der Betrieb alljährlich im Sommer- und Winterbetrieb?

Infrastruktur

Wie oft werden die Fahrzeuge betankt/ beladen?

Wie wird die Wartung und Instandhaltung durchgeführt?

Um was für eine Fläche handelt es sich?

Wie viel freier Platz steht zur Verfügung?

Was bietet die eigene Infrastruktur?

Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen

Wasserstoff für den ÖPNV

Wie viel Batterie wie viel Wasserstoff

Wie viel H₂ benötige ich?

Wo kommt mein H₂ her?

Wie ändern sich meine Betriebsabläufe?

Wie kommt der H₂ an meinen Betriebshof?

Wie kommt der H₂ in mein Fahrzeug?

Welche Rolle spielt die H₂-Farbe?

Wasserstoff für den ÖPNV

Parameter		Einheit	Wert
Linien		#	41
Umläufe		#	303
	Summe	km	39.000
	Durchschnitt	km	128
	Längster	km	397
	Kürzester	km	8
Betrieb	Start	hh:mm	03:30
	Ende	hh:mm	01:30
Busse	Solo (12)	#	141
	Gelenk (18)	#	107
H ₂ -Verbrauch	Solo	kg/km	0,10
	Gelenk	kg/km	0,14
H ₂ -Lieferkapazität	GH2 200	kg/Trailer	400
	GH2 500	kg/Trailer	1.100
	LH2	kg/Trailer	3.000

- Tagesfahrleistung von ca. 39.000 km bei 303 Umläufen
- Limitierender Faktor der Gesamtflotte: Morgenspitze
- Entwicklung von Fuhrparkszenarien auf Basis unterschiedlicher Fahrzeugentwicklungen

Wasserstoff für den ÖPNV

H₂-Tankstellenkonzepte

Wasserstoff für den ÖPNV

H₂-Versorgungsoptionen

- Ein steigender Anteil von BZ-Bussen führt zu erheblichen Herausforderungen seitens der H₂-Versorgung.
- Das führt zu folgenden Limitationen der H₂-Lieferoptionen.

■ H₂ Verbrauch

■ H₂ Versorgung

Wasserstoff für den ÖPNV

Komponenten einer Wasserstofftankstelle

MEGC-Trailer-site
Low pressure storage
Dispenser

High pressure storage
Compressor container

Infrastruktur Wasserstoff

Impressionen: Nutzfahrzeug-Tankstellen

Quelle: D. Coleman & G. Derscheid

Wasserstoff für den ÖPNV

H₂-Tankstellenkonzepte

Größe	Einheit	S	M	L	XXL
Fahrzeug- klassen		PKW	PKW, LNF	LNF, SNF	SNF
H ₂ -Durchsatz (Max.)	kg/d	200	500	1.000	4.000
H ₂ -Durchsatz (Durchschn.)	kg/d	150	350	700	2.500
Jährliche Nachfrage	t/ a	10	100 – 500	500 – 1.000	> 1.000
Zapfpistolen	#	1	1 - 2	2 - 3	2 – 4
Platzbedarf	m ²	80 – 200	200 – 400	400 – 800

Wasserstoff für den Verkehrssektor

Tankstellendichte

Bestand an 700 bar H₂-Tankstellen

Bestand an 350 bar H₂-Tankstellen

Keine Bildrechte vorliegend

<https://h2.live/>

Keine Bildrechte vorliegend

<https://h2.live/>

Wasserstoff für den ÖPNV

Fazit

- Unter der Voraussetzung, dass wir keinen 4°C Pfad anstreben, müssen alternative Antriebe im Nutzfahrzeugbereich schnell umgesetzt werden.
- Wir müssen uns von der One-Size-Fits-All Lösung des Diesels verabschieden.
- Es ist ein regulatorischer Rahmen für einen effizienten, nachhaltigen und betrieblich umsetzbaren Technologiemix von Flottenbetreibern nötig.
- Es braucht systemische Lösungsansätze, um Lock-In Effekte und Fehlinvestitionen zu vermeiden.
- Die Technologien – Antrieb & Infrastruktur – sind da, erfordern aber weiterhin kontinuierliche Weiterentwicklung.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

<https://hynes.eu/>

David Coleman

E-Mail: david.coleman@hynes.eu